HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMH 15

Symbolfoto



Artikelnummer: **81800**
EAN Code: **9004853818004**

TECHNISCHE FAKTEN

- Mit Fußpedal und Handpumpe
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- Feinjustierung des Pressdrucks
- Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- Formpressen von Rohren
- Stanzen mit Spezialstempeln
- Sehr gute Eignung für Belastungstest, Material- und Schweißnahtprüfungen
- Einlassgrößen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm
- Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- Manuelle Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Kolbenrückstellung
- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Verchromter Zylinderkolben
- Zweiteilige Pressentischauflage mit Auflageblöcken in V-Form

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMH 15

- Robuste Schweißkonstruktion

PRODUKT HIGHLIGHTS

Serienausstattung

- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Auflageblöcke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

TECHNISCHE DATEN	
Pressleistung max.	15 t
Hydraulischer Antrieb Handpumpe	Ja
Fußpedal für Pumpe	Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten	Ja
Automatische Kolbenrückstellung	Ja
Säulenmodell	Ja
Maschinenhöhe	1880 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe	680 mm
Maschinenbreite	600 mm
Einlasslänge	560 mm
Trägerbreite innen	190 mm
Einlasshöhe min. / max.	1018 mm
Kolbenhub	160 mm
Maschinenlänge mit Pumpe	828 mm
Gewicht	117 kg