HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMH 50



Artikelnummer: **81802**
EAN Code: **9004853818028**

TECHNISCHE FAKTEN

- Mit Fußpedal und Handpumpe
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- Feinjustierung des Pressdrucks
- Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- Formpressen von Rohren
- Stanzen mit Spezialstempeln
- Sehr gute Eignung für Belastungstest, Material- und Schweißnahtprüfungen
- Einlassgrößen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm
- Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- Manuelle Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Kolbenrückstellung
- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Verchromter Zylinderkolben
- Zweiteilige Pressentischauflage mit Auflageblöcken in V-Form
- Robuste Schweißkonstruktion

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMH 50

PRODUKT HIGHLIGHTS

Serienausstattung

- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Auflageblöcke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

TECHNISCHE DATEN	
Pressleistung max.	50 t
Hydraulischer Antrieb Handpumpe	Ja
Fußpedal für Pumpe	Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten	Ja
Automatische Kolbenrückstellung	Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar	Ja
Pressentischwinde (Höhenverstellung)	Ja
Säulenmodell	Ja
Maschinenhöhe	2025 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe	910 mm
Maschinenbreite	764 mm
Einlasslänge	750 mm
Trägerbreite innen	300 mm
Einlasshöhe min. / max.	1060 mm
Kolbenhub	160 mm
Maschinenlänge mit Pumpe	1085 mm
Gewicht	340 kg