
STRANDS GETRIEBE-SÄULENBOHRMASCHINE S 30 M (S 28 M)



inkl. einem Behälter Getriebeöl zum Nachfüllen

Artikelnummer: **81007**
EAN Code: **9004853810077**



TECHNISCHE FAKTEN

- Höchste Lebensdauer
- Besonders leiser Getriebelauf
- Automatischer Werkzeugauswurf
- Rechts-/Linkslauf serienmäßig
- Bohrkopf ist 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar
- Hochleistungsspindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung
- Hochqualitativer gusseiserner Rechtecktisch mit T-Nuten und Ölrinne
- Tischarm ist höhenverstellbar und 360° um die Säule schwenkbar
- Gehärtete und geschliffene Bohrsäuleaus Stahl garantiert eine dauerhafte Stabilität der Maschine und eine hohe Präzision bzw. Winkeltreue zwischen Bohrer und Tisch
- B = Bank-/Tischmodell
  M = Inkl. automatischer Pinolenvorschub
- Automatik Vorschub (M)
  Beim Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe kehrt die Spindel in ihre Ausgangslage zurück.

PRODUKT HIGHLIGHTS

ELMAG
Powered by Quality

STRANDS GETRIEBE-SÄULENBOHRMASCHINE S 30 M (S 28 M)

Premium-Qualität MADE IN SWEDEN

Das Getriebe ist mit der traditionellen und geprüften Technik für höchstmögliches Drehmoment gebaut. Schrägverzahnte Zahnräder in Kombination mit Stahl gegen verstärktes Fibermaterial geben einen hohen Wirkungsgrad, ein niedriges Geräuschniveau, sowie lange Lebensdauer und ein nahezu wartungsfreies Getriebe.

TECHNISCHE DATEN	
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Gewindeschneideleistung	M22
Spindelaufnahme (Drehspindel)	MK 3
Drehzahlbereich	75 - 3010 UpM
Drehzahlstufen	8
Pinolenhub	150 mm
Pinolenvorschubstufen	4
Säulen-Durchmesser	105 mm
Pinolenvorschub	0,10/0,15/0,22/0,30 mm/U
T-Nuten, Breite	M14 mm
Bohrtischhub	790 mm
Spindelausladung	320 mm
Bohrtisch drehbar	± 360 °
Pinolenanbstand Sockel	1235 mm
Pinolenabstand Tisch	55 - 790 mm
Bohrtischfläche	500x400 mm
Motorleistung	(2-stufig) 900 / 1200 W
Netzanschluss	400/50 V/Hz
Gewicht	260 kg