
ELMAG®
Powered by Quality

STRANDS GETRIEBE-SÄULENBOHRMASCHINE MODELL S 40 M



Artikelnummer: **81024**
EAN Code: **9004853810244**



TECHNISCHE FAKTEN

- Höchste Lebensdauer
- Besonders leiser Getriebelauf
- Automatischer Werkzeugauswurf
- Rechts-/Linkslauf serienmäßig
- Bohrkopf ist 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar
- Hochleistungsspindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung
- Hochqualitativer gusseiserner Rechtecktisch mit T-Nuten und Ölrinne
- Tischarm ist höhenverstellbar und 360° um die Säule schwenkbar
- Gehärtete und geschliffene Bohrsäule aus Stahl garantiert eine dauerhafte Stabilität der Maschine und eine hohe Präzision bzw. Winkeltreue zwischen Bohrer und Tisch
- M = Inkl. automatischer Pinolenvorschub
- Automatik Vorschub (M)
  Beim Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe kehrt die Spindel in ihre Ausgangslage zurück.

PRODUKT HIGHLIGHTS

ELMAG®
Powered by Quality

STRANDS GETRIEBE-SÄULENBOHRMASCHINE MODELL S 40 M

Premium-Qualität MADE IN SWEDEN

Das Getriebe ist mit der traditionellen und geprüften Technik für höchstmögliches Drehmoment gebaut. Schrägverzahnte Zahnräder in Kombination mit Stahl gegen verstärktes Fibermaterial geben einen hohen Wirkungsgrad, ein niedriges Geräuschniveau, sowie lange Lebensdauer und ein nahezu wartungsfreies Getriebe.

TECHNISCHE DATEN	
Bohrleistung in Stahl	40 mm
Gewindeschneideleistung	M28
Spindelaufnahme (Drehspindel)	MK 4
Drehzahlbereich	90 - 1500 UpM
Drehzahlstufen	8
Pinolenhub	190 mm
Pinolenvorschubstufen	4
Säulen-Durchmesser	140 mm
Pinolenvorschub	0,10/0,16/0,24/0,33 mm/U
T-Nuten, Breite	M14 mm
Bohrtischhub	830 mm
Spindelausladung	330 mm
Bohrtisch drehbar	± 360 °
Pinolenanbstand Sockel	1210 mm
Pinolenabstand Tisch	215 - 830 mm
Bohrtischfläche	500x400 mm
Motorleistung	(2-stufig) 2200 / 2600 W
Netzanschluss	400/50 V/Hz
Gewicht	320 kg