# STROMERZEUGER SEB 4100W-AVR




mit HONDA-Motor GX270 mit AVR-Regelung

Artikelnummer: **53191**
EAN Code: **9004853531910**




## TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Handstart mit EasyStart-System
- WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

## PRODUKT HIGHLIGHTS

### BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

# STROMERZEUGER SEB 4100W-AVR

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 4 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

### SEB 4100W-AVR

Kräftiges Mittelklassegerät für schwer anlaufende Verbraucher wie Mischer oder Pumpen sowie für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Verbraucher.

## Ausstattung

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A
- Handstart
- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23

## Beliebte Sonderausstattung:

- 2-Radsatz
- FI-Schutzschalter
- Wechseltanksystem Artikel-Nr. 53337

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Spannung - Frequenz | 230/50 V/Hz |
| Maximalleistung 1~230V | 4 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 3.6 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 16 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Stage | 5 |
| Drehzahl | 3000 UpM |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motortype | Honda GX 270 |
| Motorleistung | 5,8 kW |

# STROMERZEUGER SEB 4100W-AVR

| | |
|---|---|
| Hubraum | 270 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 5.3 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 2 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 2.7 h |
| Abmessungen LxBxH | 770x510x560 mm |
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 60 kg |
| Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
| Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |