STROMERZEUGER SEB 16000WDE-AVR



mit HONDA-Motor GX690 mit Wechseltank, Elektrostart und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53199**
EAN Code: **9004853531996**



TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig
- Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

STROMERZEUGER SEB 16000WDE-AVR

SEB WD-Modelle sind erhältlich in Leistungen von 7 bis 24 kVA Somit decken sie ein großes Leistungsspektrum für eine Vielzahl von Verbrauchern ab.

SEB 16000WDE-AVR

Hervorragendes, häufig verwendetes Hochleistungsgerät mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik.

Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen)

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Starter: Elektrostart, Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlast, Kurzschluss ThM-SS
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- ECO-Automatik
- Stundenzähler
- Wechseltank
- Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V	16 kVA
Dauerleistung 3~400V	14.4 kVA
Leistung 3~400V kont.	21 A
Maximalleistung 1~230V	5.8 kVA
Dauerleistung 1~230V	5.3 kVA
Leistung 1~230V kont.	23 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt

STROMERZEUGER SEB 16000WDE-AVR

Motortype	Honda GX 690
Abgasstufe	5
Motorleistung	15 kW
Hubraum	688 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4 h
Abmessungen LxBxH	1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	154 kg
Schalldruckpegel in 7m	75 dB(A)