STROMERZEUGER SED 7000WD-AVR



mit HATZ-Motor 1B40 mit erhöhter Schieflastfähigkeit und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53210**
EAN Code: **9004853532108**

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - Diesel - offene Bauweise - luftgekühlt - 400/230 Volt

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

SED Modelle mit HATZ Dieselmotor erfüllen bereits die Abgasnorm EU Stage V.

SED 7000WD-AVR

Oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

STROMERZEUGER SED 7000WD-AVR

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A, 1x 400 Volt CEE 16A-5p
- Handstart
- Abschaltung bei Überlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23

Sonderausstattung 2-Radsatz

Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkonsole. Aufklappbare Schubbügel für kleine Abstellfläche. Lieferbar mit Kunststoff- oder Lufträdern. Alternativ sind ein 4 Radsatz und/oder Hebebügel erhältlich.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V	7 kVA
Dauerleistung 3~400V	6.5 kVA
Leistung 3~400V kont.	8 A
Maximalleistung 1~230V	3.8 kVA
Dauerleistung 1~230V	3.4 kVA
Leistung 1~230V kont.	14.4 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Hatz 1B40
Abgasstufe	5
Motorleistung	7,1 kW
Hubraum	462 cm³
Zylinder	1
Tankinhalt	5 l
Verbrauch bei 75% Last	1.9 l/h

STROMERZEUGER SED 7000WD-AVR

Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2.6 h
Abmessungen LxBxH	830x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	95 kg
Schalldruckpegel in 7m	83 dB(A)